

J5

8 mm. classe di resistenza AC5

parKover
HIGH-Q



Classe di resistenza superiore

Versione 8 mm. con classe di resistenza superiore, per locali dove si vuole uno spessore basso ed una elevata resistenza all'usura



Dimensioni:

Doghe da 1286 x 192 mm.

Spessore 8 mm.



Confezioni:

Scatole da 9 doghe pari a 2,22 mq. Peso 16,50 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006



Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Sincronizzata a registro e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo Zip
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza ai graffi	4N
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,038 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%



Possibile la posa in opera oltre a
96 mq
senza giunti di

Igienico e antiacaro

Compatibile con il riscaldamento a pavimento

Resistente agli agenti chimici

Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici

Protezione incastro con paraffina