


D Stone in Tile 12 mm.



Stone 12 mm. dimensioni piastrella

Formato rettangolare tipo piastrella facile e veloce da posare. In pochi attimi un pavimento nuovo, resistente, spettacolare

★ Dimensioni:

Doghe da **630 x 390 mm.**
Spessore 12 mm.

★ Confezioni:

Scatole da 6 doghe pari a 1,47 mq. Peso 16,50 Kg. ca.
Pallet da 56 scatole pari a 82,32 mq. ca. Peso 924 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006



✓ Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Mat e Lis tipo pietra e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melaminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante di tipo A
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza ai graffi	4N
Resistenza agenti chimici	gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,059 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%



Incastro autobloccante di tipo A



Igienico e anti-carbon



Compatibile con il riscaldamento a pavimento



Resistente agli agenti chimici



Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici



Protezione incastro con paraffina