

J 8 mm.



Il più amato per la sua Versatilità e il Design

Uno tra i primi pavimenti Parkover con posa senza colla. Ampliato nei colori e nelle performance. Classico esempio di come la qualità sia durevole nel tempo.



Dimensioni:

Doghe da 1286 x 192 mm.
Spessore 8 mm.



Confezioni:

Scatole da 9 doghe pari a 2,22 mq. Peso 16,50 Kg. ca.
Pallet da 48 scatole pari a 106,56 mq. Peso 792 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006



✓ **Scheda Tecnica**

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Woodline e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo Zip
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC4
Resistenza all'impatto EN 13329	IC2
Resistenza ai graffi	3N
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,038 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%

Disponibile a richiesta Versione HYDRO 8 mm. su alcuni decori: 131.153.160.229.403.409.443



Possibile la posa in opera fino a 96 mq senza giunti di dilatazione

Igienico e antiacaro

Compatibile con il riscaldamento a pavimento

Resistente agli agenti chimici

Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici

Protezione incastro con paraffina

