

L Listone 12 mm.

Listone 12 mm.

Formato Listone in spessore 12 mm. tutta la bellezza della superficie Woodline e Sincro risalta al massimo

★ Dimensioni:

Doghe da **1286 x 118 mm.**
Spessore 12 mm.

★ Confezioni:

Scatole da 6 doghe pari a 0,91 mq. Peso 9,20 Kg. ca.
Pallet da 78 scatole pari a 72 mq. ca. Peso 731 Kg. ca.



✓ Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³	
Trattamento speciale	Superficie Woodline e Sincro e incastri Water protect	
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica	
Garanzia	25 anni	35 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante di tipo A	
Profilo	Standard senza bisellatura	
Resistenza abrasione	AC5	AC6
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3	IC4
Resistenza ai graffi	4N	4N
Resistenza agenti chimici	gruppo 3: 4	
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile	
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4	
Resistenza alla luce	grado > 6	
Resistenza termica	0,059 m ² K\W	0,083 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+	
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%	



Possibile la posa in opera fino a **200 mq.** senza giunti di dilatazione



Igienico e antiacaro



Compatibile con il riscaldamento a pavimento



Resistente agli agenti chimici



Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici



Protezione incastro con paraffina