


T

Stone in Tile 8 mm.



stone 8 la nuova versione dei pavimenti in laminato a piastre

Formato rettangolare tipico delle grandi piastrelle in pietra, decori attuali con soft e smooth texture di ultima tendenza.



Dimensioni:

Doghe da **640 x 396** mm.
Spessore 8 mm.



Confezioni:

Scatole da 9 doghe pari a 2,28 mq. Peso 15,88 Kg. ca.
Pallet da 56 scatole pari a 127,73 mq. Peso 889 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006



✓ Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Soft & Smooth e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melaminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante nuovo incastro autobloccante Tipo A
Profilo	Standard
Resistenza abrasione	AC4
Resistenza all'impatto EN 13329	IC2
Resistenza ai graffi	3N
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,038 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%



Incastro autobloccante di tipo A



Igienico e anti-carpet



Compatibile con il riscaldamento a pavimento



Resistente agli agenti chimici



Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici



Protezione incastro con paraffina